



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle Filzaufkleber: gestanzt und selbstklebend für haptisches Branding

Product Image







印花表面

色彩鲜明 质感细腻

精细切边

轮廓清晰 不易掉毛

加厚毛毡

柔软耐用 不易变形

约3mm







Details

Individuelle Filzaufkleber sind gestanzte Formen aus Woll-, Polyester- oder Mischfilz mit einer druckempfindlichen Klebeschicht auf der Rückseite. Verwenden Sie sie dort, wo eine weiche, matte, haptische Oberfläche wichtiger ist als Witterungsbeständigkeit. Legen Sie Filzart, Dicke, Klebstoff und Zieloberfläche fest. Geben Sie anschließend ein physisches Muster frei und prüfen Sie Anfangshaftung, Haftung nach Liegezeit und Rückstände vor der Serienproduktion.

Wer kauft individuelle Filzaufkleber, und wo funktionieren sie am besten? [↑](#)

Drei Käufergruppen stellen den Großteil der tatsächlichen Nachfrage. Verpackungsteams für Wein, Spirituosen, Kerzen und Spezialitäten verwenden Filzetiketten, weil die strukturierte Oberfläche ein

haptisches Erlebnis schafft, das laut Blue Label Packaging^[1] „Qualität und Handwerkskunst vermittelt“. Bekleidungsmarken, Schulen, Vereine und Outdoor-Labels wünschen einen matten, traditionsbewussten Look statt glänzender Synthetik. American Patch Shop^[2] nennt Boutique-Bekleidungsmarken, Privatschulen, Outdoor-Lifestyle-Marken und Künstler, die „eine weichere Alternative zu herkömmlichen Aufnähern mit Kunststoffrückseite“ suchen. Die dritte Gruppe sind Kreative und Eventteams. Sie verwenden kleine Filzformen als Merchandise-Beilagen, Messegeschenke und Journal-Zubehör, bei denen die weiche, flauschige Haptik den Zweck ausmacht.

Eine Käufergruppe sollte dieses Produkt meiden: Haushalte, die Böden unter Stühlen schützen, die jeden Tag bewegt werden. The Wearify^[3] erklärt, dass bei Küchenstühlen, Schreibtischstühlen oder Hockern „die ständige Scherkraft den Filz abzieht“. Einschlaggleiter oder Schraubgleiter eignen sich für diesen Zweck besser. Diese Seite behandelt dekorative und Branding-Filzsticker, keine Möbelpads.

Warum enttäuschen Bestellungen von Filzaufklebern, und wie lässt sich das verhindern? [↑](#)

Die meisten Probleme beginnen mit einer falschen Erwartung: Käufer nehmen an, Filz verhalte sich wie laminierter Vinyl. Filz ist ein Vlies aus Fasern. Der Klebstoff muss lose Fasern auf der einen Seite und eine oft unbekannte Oberfläche auf der anderen Seite greifen. Faserdichte, Dicke und Klebstoffchemie entscheiden daher darüber, ob der Aufkleber hält, nicht nur das gedruckte Motiv.

Prüfen Sie das Muster auf Klebstoff, der sich vom Filz löst, Aufrollen auf nicht ebenen Flächen, ausgefrante Schnittkanten, Farbausblutung, schwache Haftung, Verlust des Motivkontrasts und freiliegende klebrige Kanten. Prüfen Sie diese Punkte, bevor Sie die Serienfertigung freigeben, um das Risiko von Nachdrucken, Erstattungen oder Verzögerungen zu verringern.

Die Lösung ist prozessual, nicht kosmetisch. Halten Sie Material- und Klebstoffspezifikationen schriftlich fest und gestalten Sie das Motiv für die Faserstruktur. Geben Sie ein physisches Muster aus derselben Materialcharge wie die Serienbestellung frei. Nehmen Sie die Serienware dann anhand von Fehlerbild-Prüfungen ab, nicht danach, ob sie „richtig aussieht“. Die folgenden Abschnitte erläutern diesen Ablauf Schritt für Schritt.



Inhaltsverzeichnis

- [Wer kauft individuelle Filzaufkleber, und wo funktionieren sie am besten?](#)
- [Warum enttäuschen Bestellungen von Filzaufklebern, und wie lässt sich das verhindern?](#)
- [Was ist ein individueller, gestanzter, selbstklebender Filzaufkleber?](#)
- [Wie bestellen Sie Filzaufkleber, die haften bleiben und gut lesbar sind?](#)
- [Filzaufkleber, beflockte Etiketten, Filzaufnäher oder Vinyl: Was passt?](#)
- [Welche Konformitäts- und Materialprüfungen schützen Ihre Marke?](#)
- [Was sind die wichtigsten Erkenntnisse für Käufer?](#)
- [Bereit, Ihre Bestellung von Filzaufklebern zu spezifizieren?](#)

Was ist ein individueller, gestanzter, selbstklebender Filzaufkleber? [↑](#)

Ein selbstklebender Filzaufkleber besteht aus 3 Schichten:

- einer Filzoberseite aus nadelgestanztem Polyester, Wolle oder einer Mischung;
- einem druckempfindlichen Klebstoff (PSA);
- einem Silikon-Trennliner.

„Die-Cut“ bedeutet, dass die Form durch Filz und Klebstoff bis zu ihrer endgültigen Kontur geschnitten wird. „Kiss-Cut“ lässt mehrere Formen auf einem gemeinsamen Trägerbogen stehen. Laserschnitt ist eine Alternative für filigrane Konturen, kann an synthetischen Fasern aber eine geschmolzene Kante hinterlassen. Öffentlich zugängliche Lieferantenkataloge zeigen die übliche Spanne. Ein Filzsticker-Lieferant^[7] nennt 180–400 g/m² Gewicht und 1–5 mm Dicke sowie Heißpressschnitt, Laserschnitt und Siebdruck. Dabei handelt es sich um Katalogangaben eines einzelnen Anbieters, nicht um produktspezifisch gemessene Werte.

Zwei verwandte Produkte werden oft mit Filzaufklebern verwechselt. Beflockte oder „flauschige“ Aufkleber tragen kurze Fasern auf einer Folienbasis und haben dadurch einen samtigen Glanz statt

echter Filzdicke. Filzaufnäher sind bestickt und zum Aufnähen oder Aufbügeln bestimmt. Zum Verbund heißt es in einer Avery-Dennison-Studie zur Verklebung^[8], dass „die Filzverklebung von Dicke und Unversehrtheit des Filzes beeinflusst wird“. Dieselbe Studie bewertet Verklebungen mit einem 180°-Schältest bei 12 in/min. Die Dichte bestimmt auch die Druckqualität: The Felt Store^[9] weist darauf hin, dass dichter Filz klarere Siebdrucke ermöglicht.

Spezifikationsfeld	Was in Ihrer RFQ festzulegen ist	Bestätigungsphase
Faserzusammensetzung	Wollanteil in %, Polyesteranteil in %, Angabe zum Recyclinganteil	Am Muster bestätigen
Gewicht und Dicke	g/m ² , mm und vereinbarte Toleranz	Im Angebot bestätigen
Klebstoff	Permanenter oder ablösbarer Haftklebstoff (PSA); benannte Zieloberfläche	Durch Prüfung bestätigen
Schnittverfahren	Die-Cut, Kiss-Cut oder Laser; kleinste Innenecke	Am Muster bestätigen
Dekoration	Druckverfahren, Farbanzahl, Pantone-Referenzen	Am Muster bestätigen
Größe und Form	Außenmaße in mm und Toleranz	Durch freigegebene Druckvorlage festgelegt
MOQ, Stückpreis, Lieferzeit	Je Design, je Mengenstaffel	Im Angebot bestätigen
Konformitätsnachweise	Laborberichte, die dem tatsächlichen Verwendungszweck entsprechen	Durch Prüfung bestätigen

Bestätigen Sie jeden Wert über Angebot, Musterfertigung und Prüfung. Katalogbereiche anderer Anbieter sind kein Ersatz. Nutzen Sie diese Tabelle als Grundgerüst Ihrer Bestellung, damit jeder Wert freigegeben ist, bevor Schneidwerkzeuge hergestellt werden.

Wie bestellen Sie Filzaufkleber, die haften bleiben und gut lesbar sind? [↑](#)

Schritt 1: Größe, Dicke und lesbare Details festlegen

Filzfasern schlucken feine Haarlinien und kleine Schrift. Gestalten Sie mit kräftigen Formen, großzügigen Innenflächen bei Buchstaben und kontrastreichen Farbpaaren. Verlangen Sie, dass das Probemuster Ihren kleinsten Text und Ihre dünnste Linie enthält, damit die Lesbarkeit am echten Material beurteilt wird und nicht am Bildschirm. Die Dicke ist ein Kompromiss. Dickerer Filz erzeugt Tiefe und Schatten, weicht aber feine Konturen auf und verändert, wie der Klebstoff haftet, wie die Avery-Studie feststellt. Prüfen Sie die minimale Strichstärke und Texthöhe am Muster selbst.



Schritt 2: Klebstoff und Rückseite auf die Oberfläche abstimmen

Blue Label formuliert die Feuchtebegrenzung klar: Filzetiketten sind „feuchtigkeitsbeständig, nicht wasserdicht“. Kondenswasser und gelegentliche Spritzer sind akzeptabel, bei längerem Eintauchen oder Eisbehältern sind Folienetiketten erforderlich. Dieselbe Quelle sagt, dass der passende Klebstoff in gekühlter Lagerung hält. Auch die FAQ von Estrella Felt bringt es beim Thema Wasser auf den Punkt: „Das ist keine Tauchausrüstung.“

Die Wahl der Oberfläche ist genauso wichtig wie Feuchtigkeit:

- **Geeignete Untergründe:** glattes Papier, beschichteter Karton, Glas und starrer Kunststoff.
- **Schwächere Untergründe:** raue, poröse oder eng gekrümmte Oberflächen.
- **Klebstoffart:** Wählen Sie je SKU permanenten oder ablösbaren PSA und mischen Sie beide niemals in einer Produktlistung.
- **Kleidung:** ein Leitfaden zu Aufnäher-Rückseiten^[10] stuft Kleberückseiten als temporär ein und warnt: „Sie löst sich in der Wäsche ab.“ Für Kleidung sind stattdessen Aufnäher zum Aufnähen oder Aufbügeln erforderlich.



Schritt 3: Druckdateien vorab prüfen

Liefern Sie Vektordaten mit der Schnittlinie auf einer eigenen Ebene. Wandeln Sie sämtlichen Text in Pfade um. Geben Sie für jede gedruckte Farbe Pantone-Referenzen an und benennen Sie die Filzgrundfarbe separat. Kennzeichnen Sie jeden dunklen Filz, der unter heller Farbe oder neben hellen Untergründen liegt, damit das Risiko von Farbübertragung am Muster geprüft wird. Halten Sie kritische Details von der Schnittkante fern, weil Faserflaum an der Kante nahe Elemente verwischen kann. Eine kurze schriftliche Spezifikation (Maße, Menge je Design, Klebstoffart, Zieloberfläche) sollte den Dateien beigelegt sein. So beziehen sich Angebot, Korrekturabzug und Produktion auf dieselben Daten.



Schritt 4: Muster freigeben, dann produzieren

Folgen Sie einer festen Reihenfolge:

1. Angebot anfordern.
2. Ein Muster aus derselben für die Serie vorgesehenen Filz- und Klebstoffcharge erhalten.
3. Das Muster auf Ihrer tatsächlichen Verpackung oder Ihrem Produkt testen.
4. Schriftlich freigeben.
5. Das Stanzwerkzeug herstellen lassen und Veredelung, Klebstoffkaschierung, Schneiden, Inspektion und Verpackung durchführen.

Lassen Sie niemals Schneidwerkzeuge oder Serienmaterial vor der Freigabe beschaffen. Eine Änderung der Filzdicke nach der Freigabe verändert sowohl die Haftung als auch die Schnittqualität. Musterlieferzeit, Produktionszeit und MOQ für Ihren Auftrag werden im Angebot bestätigt. Sie stehen nicht im Voraus fest.



Schritt 5: Gegen reale Fehlerbilder prüfen

Prüfung	Methode	Ablehnen, wenn
Anfangshaftung	30 Sekunden lang fest auf die Zieloberfläche drücken	Kanten sich sofort anheben
Haftung nach Liegezeit	Mehrere Stunden, idealerweise über Nacht, unberührt lassen; dann drücken und abziehen	Filz sich von der Klebstoffschicht trennt
Entfernen	Nach der Liegezeit abziehen (nur bei ablösbarer Spezifikation)	Starke Rückstände verbleiben
Schnittkante	Vergrößerte Sichtprüfung	Ausfransen, verbrannte Kanten oder Schnitte ins Motiv
Farbübertragung	Dunklen Filz an einem hellen Untergrund reiben	Sichtbares Ausbluten

Maße und Trennliner	Messung mit Messschieber; Prüfung der Linerausrichtung	Außerhalb der vereinbarten Toleranz oder Fasern auf dem Klebstoff
---------------------	--	---

Die Methoden zum Andrücken und für die Liegezeit stammen aus Anwendungsleitfäden für selbstklebenden Filz. Lazada-Leitfaden^[11] empfiehlt, „mindestens dreißig Sekunden kräftig zu drücken“. Engineer Fix^[12] empfiehlt, den Klebstoff mehrere Stunden aushärten zu lassen, „idealerweise über Nacht“. Beide Quellen betreffen Möbelgleiter und sind daher als Ausgangspunkt, nicht als Spezifikation für Aufkleber zu behandeln. Bei Produkten für Kühlketten oder Warmpräsentationen führen Sie 72-Stunden- und Temperaturwechseltests am tatsächlichen Behälter durch. Für Labordaten liefert ein 180°-Schältest wie in der Avery-Studie vergleichbare Werte. Schreiben Sie Toleranzen in die Bestellung, damit eine „Ablehnung“ eine Vertragstatsache und keine Meinung ist.



Schritt 6: Verpacken, versenden, aufbringen und nachbestellen

Filz verformt sich unter Druck. Legen Sie eine flache Verpackung mit starrer Pappe und ohne Knicke fest. Beschriften Sie Kartons mit einfachen Anwendungshinweisen: saubere, trockene, ölfreie Oberfläche; Klebseite nicht berühren; fest andrücken; vor der Handhabung Einwirkzeit einhalten. Bei Nachbestellungen bewahren Sie ein freigegebenes Muster als Referenzstandard auf und dokumentieren die Charge. Vergleichen Sie die neue Charge vor der Freigabe mit diesem Muster hinsichtlich Farbe, Dicke und Haftung.



Filzaufkleber, beflockte Etiketten, Filzaufnäher oder Vinyl: Was passt? [↑](#)

Option	Optik und Haptik	Haltbarkeitsgrenze	Beste Eignung
Gestanzter selbstklebender Filzaufkleber	Weich, matt, sichtbare Dicke	Innenbereich; nur feuchtigkeitsbeständig; nicht einweichen oder maschinell waschen	Premiumverpackungen, Merchandise, Werbegeschenke, Journaling
Beflocktes / flauschiges Etikett	Samtiger Glanz auf Folienbasis	Feiner Kontrast nimmt ab; Haftung weiterhin auf Aufkleberniveau	Bekleidungsbesätze, Schuh- und Taschenverpackungen
Bestickter Filzaufnäher	Erhabene Stickerei auf Filz	Aufnähen ist am haltbarsten; Kleberückseite ist temporär	Mützen, Jacken, Uniformen
Laminierter Vinyl-Stanzaufkleber	Flacher Glanz- oder Mattdruck	Für Außen- und Nassanwendungen ausgelegt	Flaschen, Fahrzeuge, Außenwerbung

Wählen Sie Filz, wenn Haptik Teil der Markenbotschaft ist. Wählen Sie Vinyl, wenn der Sticker Regen, Geschirrspülmaschinen oder Sonnenlicht ausgesetzt ist.

- Teal Packaging^[17] behauptet, Vinyl widerstehe Außenwitterung für 3-5 Jahre. Das ist eine Lieferantenaussage, kein Laborstandard, und gilt nicht für Filz.

Welche Konformitäts- und Materialprüfungen schützen Ihre Marke? [↑](#)

Kinderprodukte (USA). Wenn Ihre Filzaufkleber überwiegend für Kinder bis 12 Jahren entwickelt

oder bestimmt sind, gelten US-Vorschriften. Das [CPSIA^{\[18\]}](#) verlangt mit begrenzten Ausnahmen Prüfungen durch ein von der CPSC anerkanntes Labor sowie ein schriftliches Children's Product Certificate. Die CPSC- [Leitlinien zu Rückverfolgbarkeitsetiketten^{\[19\]}](#) ergänzen, dass unterscheidende Kennzeichen soweit praktikabel dauerhaft am Produkt und seiner Verpackung angebracht werden müssen. Ein loses Versandetikett erfüllt diese Anforderung nicht.

California Proposition 65. Die Klebstoffschicht ist ein möglicher chemischer Expositionspunkt. Ein [OEHHA-Informationsschreiben^{\[20\]}](#) vom Dezember 2025 besagt, dass Produktaufkleber, die einem Verbraucherkauf beiliegen, eine Exposition gegenüber Bisphenol S (BPS) verursachen können, die einen Proposition-65-Warnhinweis erfordert. [Intertek^{\[21\]}](#) nennt druckempfindliche Klebstoffe sowie UV- oder Flexodruckfarben als mögliche BPS-Quellen und empfiehlt BPS-freie Acryl-PSAs.

EU-Grenzwerte für PFAS. Wenn eine wasser- oder fleckenabweisende Ausrüstung fluoriert ist, prüfen Sie sie vor dem Export. Beveridge & Diamond^[22] berichtet, dass Textilien für Bekleidung und zugehörige Accessoires in der EU ab dem 10. Oktober 2026 nicht 25 ppb oder mehr PFHxA und dessen Salze enthalten dürfen.

Behauptungen zu Farbechtheit und Flammbeständigkeit. [ISO 105-B02^{\[23\]}](#) ist ein Xenonbogen- Prüfverfahren für die Lichtechtheit, keine Bestehensnote. Bewertungen wie „≥ Klasse 4“ sind Lieferantenangaben, bis ein chargenspezifischer Laborbericht vorliegt. Zum Brandverhalten weist The Felt Store darauf hin, dass 100 % Wolle von Natur aus selbstverlöschend ist, während synthetische und Mischfilze behandelt werden müssen. Bestätigen Sie die Brandschutzleistung für öffentliche Räume oder Fahrzeuginnenräume gesondert.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse für Käufer? [↑](#)

- **Der übergeordnete Markt für personalisierte Aufkleber wächst stetig.** — US\$4,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, Prognose US\$7,99 Milliarden US-Dollar bis 2034, 5,73 %, CAGR 5,73 % (Quelle)
- **Filz ist feuchtigkeitsbeständig, aber nicht wasserdicht.** — Kondenswasser ist akzeptabel, längeres Eintauchen nicht (Quelle)
- **Filzprodukte für Kinder benötigen Laborprüfungen und dauerhafte Rückverfolgbarkeitsetiketten.** — CPSIA, 15 U.S.C. § 2063(a)(5) ([Quelle](#))
- **EU-Bekleidungstextilien unterliegen einem neuen PFHxA-Grenzwert.** — 25 ppb ab dem 10. Oktober 2026 (Quelle)
- **Die Beschaffungswerte werden je Bestellung bestätigt** — MOQ, Produktionszeit und Stückgewicht werden über Angebot und Musterfertigung bestätigt

Bereit, Ihre Bestellung von Filzaufklebern zu spezifizieren?



Filzaufkleber haben ihren Platz, wenn Haptik die Marke vermittelt: an einem Flaschenhals, Kerzendeckel, Merchandise-Beutel oder als Messegesehenk. Sie versagen, wenn Käufer sie als wasserdicht, waschfest oder für Möbel geeignet behandeln. Eine erfolgreiche Bestellung folgt sechs Schritten: Faser, Dicke, Klebstoff und Oberfläche schriftlich definieren; das Motiv für die Faserstruktur gestalten; ein Muster aus derselben Charge freigeben; Anfangshaftung, Haftung nach Liegezeit, Kantenqualität und Farbübertragung prüfen; flach verpacken; und für Nachbestellungen ein Referenzmuster aufbewahren. Bestätigen Sie die Konformität vor dem Verkauf an Kinder, nach Kalifornien oder in die EU. **Senden Sie Ihr Motiv, die Zieloberfläche und die Menge, um ein Angebot und ein Vorserienmuster Ihrer individuellen Filzaufkleber anzufordern.**

-
- ^[1]Blue Label Packaging: FAQ zu Filzetiketten über Feuchtigkeit, Anwendungen und Kühlagerung. [↵](#)
- ^[2]American Patch Shop: Käuferprofile für Filzaufnäher, aktualisiert 2026-01-08. [↵](#)
- ^[3]The Wearify: Scherkraft löst selbstklebenden Filz von bewegten Stühlen. [↵](#)
- ^[7]Estrella Felt: Vom Lieferanten veröffentlichte Spezifikationen für Filzaufkleber, 2025-09-01. [↵](#)
- ^[8]Avery Dennison: Studie zur Filzverklebung mit 180°-Schälprüfung. [↵](#)
- ^[9]The Felt Store: FAQ zu Filzdichte, Druck und Flammbeständigkeit. [↵](#)
- ^[10]Custom Patch Guy: Kleberückseite von Aufnähern löst sich in der Wäsche. [↵](#)
- ^[11]Lazada-Leitfaden: Selbstklebenden Filz mindestens dreißig Sekunden andrücken. [↵](#)
- ^[12]Engineer Fix: Filzklebstoff idealerweise über Nacht aushärten lassen. [↵](#)
- ^[17]Teal Packaging: Lieferantenangabe zur Außenhaltbarkeit von Vinyl. [↵](#)
- ^[18]CPSC CPSIA: Anforderungen an Prüfungen und Zertifikate für Kinderprodukte. [↵](#)
- ^[19]CPSC-Rückverfolgbarkeitsetiketten: Dauerhafte Kennzeichnung gemäß 15 U.S.C. § 2063(a)(5). [↵](#)
- ^[20]OEHHA: BPS-Exposition durch Produktaufkleber und Etiketten. [↵](#)
- ^[21]Intertek: BPS-Risiken in Aufkleberklebstoffen und Druckfarben. [↵](#)
- ^[22]Beveridge & Diamond: EU-Grenzwerte für PFHxA in Textilien ab 2026-10-10. [↵](#)
- ^[23]ISO 105-B02:2014: Xenonbogen-Prüfverfahren zur Lichtechtheit. [↵](#)
-

Product Option